

Technisches Datenblatt.

Antalis GmbH, Europaallee 19, 50226 Frechen, Tel. 02234 - 20 55 - 0, produkteDE@antalis.com, www.antalis.de

FloorShark Dry Toner

Produktbeschreibung	Fußbodenfolie (hochweiße PET-Folie) für Trockentoner-Digitaldrucksysteme, Rückseite ungeschlitzt und mit umlaufenden Sicherheitsrand	
	· Spezielle, angeraute Oberfläche mit R10-Zertifizierung (rutschhemmend) · <u>Keine</u> zusätzliche Laminierung zum Schutz des Druckbildes erforderlich · Rückstandsfrei wiederablösbar und leicht repositionierbar · Anwendungsdauer ca. 6 Monate · Für alle glatten Fußböden (Vinyl, Fliesen, Laminat etc.) und Niederflor-Teppichböden geeignet · Einfache Handhabung	
Anwendungen	Fußbodenwerbung im Einzel- und Großhandel, Abstandsmarkierungen und Warnhinweise in öffentlichen Gebäuden, bei Messen und Events, ...	
GESAMTVERBUND		
Dicke (µm)	ISO 534	300 +/-6 g/m²
Flächengewicht (g/m²)	ISO 536	346 +/-8 g/m²
OBERFLÄCHENMATERIAL		
Dicke (µm)	ISO 534	153 +/-4 g/m²
Flächengewicht (g/m²)	ISO 536	195 +/-5 g/m²
KLEBER		
Dicke (Mikron)	ISO 534	27 +/-5
180° Klebkraftprüfung (SS)	FINAT 1 (verändert) (N/25 mm)	8,5 +/-1,5
Anbringungstemperatur (°C)	Interne Methode	+5 bis +50
Gebrauchstemperatur (°C)	Interne Methode	-40 bis +180
TRÄGERMATERIAL		
Dicke Trägermaterial (µm)	ISO 534	120 +/-3
Flächengewicht Trägermaterial (g/m²)	ISO 546	130 +/-3

Technisches Datenblatt.

Antalis GmbH, Europaallee 19, 50226 Frechen, Tel. 02234 - 20 55 - 0, produkteDE@antalis.com, www.antalis.de

FloorShark Dry Toner

Kompatibilität	· Geeignet für Produktionssysteme mit Trockentoner und einem Papiergewicht von mindestens 350 g/m² · Erfolgreich getestet u.a. auf Xerox Versant 180/3100, Xerox Iridesse, Ricoh 7100 und 9200, Heidelberg Versafire EV/EP und OKI 9542
EMPFOHLENE TEMPERATURANGABEN	
Druckraum	10 °C bis 30 °C
Gebrauch	-40 °C bis 180 °C
Lagerung	10 °C bis 20 °C
Druckhinweise	· Die Geräte müssen in der Lage sein, 300-350 g/m² schwere Medien zu bedrucken. · Die Druckgeschwindigkeitsangaben müssen in der Regel 50 Seiten/min + betragen. · Einstellung „Lauf auf schwerem Papier“ · Für Drucker, die über diese Einstellung verfügen, sollen entweder die Bypass-Fächer (für den geradlinigsten Weg durch den Drucker) oder Fächer mit hoher Kapazität eingesetzt werden. · Falls verfügbar, verwenden Sie Systeme zur Einstellung der Bildqualität, um die Druckqualität zu optimieren, z.B. Xerox SIQA-System · Ausgabe in die oberen Ablagen